

PERISTALTIC PUMP

MP2-B

Data
Sheet

DESCRIPTION

- ✓ Fixed flow rate peristaltic pump
- ✓ PP reinforced box case
- ✓ Polycarbonate front panel
- ✓ Small size
- ✓ User-friendly installation and easy maintenance
- ✓ PBT roller holder
- ✓ **Self-lubricating** DELRIN roller
- ✓ **Standard Power Supply** 24 Vdc / 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ CE Approved



OPTIONAL

- ✓ ON / OFF manual switch
- ✓ SCHUKO plug

DESCRIPTION

Standard Configuration

Box case	PP polipropilene caricato vetro
Roller	DELRIN
Tube	Santoprene / Silicon / Tygon
Power Supply	24 Vdc / 230 Vac 50 – 60 Hz
Power Consumption	~4 / 8 Watt
Net Weight	0,5 kg
Fittings	PP ring nuts hose 4 x 6 mm

PERISTALTIC pump MP2-B

Data
Sheet

TECH SPECIFICATIONS							
Standard	Flow rate		Pressure		Hose Material	Hose dimensions [mm]	RPM
	[l/h]	[cc/min]	[Bar]	[PSI]			
230 Vac Version							
1,5 - 01	1,5	25	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	10
03 - 01	03	50	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	20
04 - 01	04	66,67	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	30
06 - 01	06	100	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	50
01 - 03	01	16,67	03	44,1	Silicon	5 x 10	10
01 - 02	01	16,67	02	29,4	Tygon	6,4 x 9,6	10
0,5 - 03	0,5	8,34	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	5
01 - 03	01	16,67	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	10
02 - 03	2	33,4	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	20
24 Vdc Version							
1,5 - 01	1,5	25	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	10
03 - 01	03	50	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	20
04 - 01	04	66,67	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	30
06 - 01	06	100	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	50
01 - 03	01	16,67	03	44,1	Silicon	5 x 10	10
12 - 01	12	200	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	102
20 - 01	20	333,3	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	160
01 - 02	01	16,67	02	29,4	Tygon	6,4 x 9,6	10
0,5 - 03	0,5	8,34	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	5
01 - 03	01	16,67	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	10
02 - 03	02	33,4	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	20

