

PERISTALTIC PUMP

MP2-P

Data
Sheet

DESCRIPTION

- ✓ Fixed flow rate peristaltic pump
- ✓ Reinforced PP body
- ✓ Polycarbonate front panel
- ✓ Standard Power Supply 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ CE approved



	DESCRIPTION	
	Standard Material	Upon Request
Standard Version		
Box	PP	-----
Roller	DELRIN	-----
Tube	Santoprene	Silicon
Power Supply	230 V 50 – 60 Hz	24 Vdc
Consumption	35 Watt	-----
Net Weight	0,5 kg.	-----
Ring Nuts	PP 1/8"	-----
Fittings	PP 4 x 6 mm	-----

PERISTALTIC PUMP MP2-P

Data
Sheet

TECHNICAL SPECIFICATIONS											
Standard	Max l/h	Pressure		Max cc / min	Tube	Dimensions	Box	Power [Watt]	RPM	Weight	
		Bar	PSI							kg.	Lbs
230 Vac VERSION											
1,5 - 01	1,5	01	14,7	25	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	10	0,5	1,2
03 - 01	03	01	14,7	50	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	20	0,5	1,2
04 - 01	04	01	14,7	66,67	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	40	0,5	1,2
06 - 01	06	01	14,7	100	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	40	0,5	1,2
01 - 03	01	03	44,1	16,67	Silicon	5 x 10	PP	35	20	0,5	1,2
24 Vdc VERSION											
1,5 - 01	1,5	01	14,7	25	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	10	0,5	1,2
03 - 01	03	01	14,7	50	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	20	0,5	1,2
04 - 01	04	01	14,7	66,67	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	40	0,5	1,2
06 - 01	06	01	14,7	100	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	40	0,5	1,2
01 - 03	01	03	44,1	16,67	Silicon	5 x 10	PP	35	20	0,5	1,2
12-01	12	01	14,7	200	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35		0,5	1,2
20-01	20	01	14,7	334	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35		0,5	1,2
30-01	30	01	14,7	500	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35		0,5	1,2

